

# Kanalreinigungsdüsen

Hergestellt aus verschleißfestem, gehärtetem Stahl, ausgerüstet mit Vorstrahl-Einsatz oder Blindstopfen (austauschbar). Strahlwinkel 30°, dicke Wandung, langlebig gegen Abrieb.

Alle Düsen ab Art. 30.038 sind mit Keramikeinsätzen ausgerüstet. Dadurch wird der Wirkungsgrad im Vergleich zu direkt gebohrten Düsen enorm gesteigert. Die Lebensdauer wird um ein Mehrfaches erhöht.

## Einsatzgebiet

- Zur Beseitigung von Schlammablagerungen und Verstopfungen

Arbeitsdruck bis 250 bar



# Kanalreinigungsdüsen

## Kanalreinigungsdüsen 1/8"



	30.012SL10	30.012SL15	30.012SL27	30.012SL10F	30.012SL15F	30.012SL30F
	1/8					
	20 - 100					
	10	15	27	10	15	30
	4 × Ø 0.80	4 × Ø 0.95	4 × Ø 1.20	4 × Ø 0.75	4 × Ø 0.90	4 × Ø 1.10
	—	—	—	Ø 0.60	Ø 0.60	Ø 1.10
	30°					
	16 × 18					
	12					
	—					

## Kanalreinigungsdüsen 1/4"



	30.0253SL10	30.0253SL15	30.0253SL30	30.0253SL10F	30.0253SL15F	30.0253SL30F
	1/4					
	30 - 110					
	10	15	30	10	15	30
	3 × Ø 0.85	3 × Ø 1.10	3 × Ø 1.55	3 × Ø 0.80	3 × Ø 1.00	3 × Ø 1.50
	—	—	—	Ø 0.60	Ø 0.80	Ø 0.80
	30°					
	19 × 20					
	18					
	—					



	30.0256SL30	30.0256SL40	30.0256SL30F	30.0256SL40F	35.0253SL20	35.0253SL30
	1/4					
	30 - 110					
	30	40	30	40	20	30
	6 × Ø 1.10	6 × Ø 1.20	6 × Ø 1.00	6 × Ø 1.20	3 × Ø 1.00	3 × Ø 1.40
	—	—	Ø 0.80	Ø 0.80	4 × Ø 0.50	4 × Ø 0.50
	30°					
	19 × 20					
	18					
	—					

	Anschlussgewinde ["]		Schubstrahl		Masse [mm]
	Anwendungsbereich [mm]		Frontstrahl		Gewicht [g]
	min. l/min bei 100 bar		Strahlwinkel hinten		Recycling

High Performance Tool

enz

## Kanalreinigungsdüsen



**35.0256SL30 35.0256SL40**

	1/4	
	30 - 110	
	30	40
	6 × Ø 1.00	6 × Ø 1.10
	4 × Ø 0.50	4 × Ø 0.50
	30°	
	15°	
	19 × 20	
	18	
	—	

## Kanalreinigungsdüsen 3/8" - 3/4"



**30.038 30.050 35.050 30.075 35.075**

	3/8	1/2	1/2	3/4	3/4
	40 - 150	50 - 200	50 - 200	70 - 250	70 - 250
	10	50	50	50	50
	6 × M4	6 × M6	6 × M6	6 × M6	6 × M6
	1 × M4	1 × M6	3 × M4 1 × M6	1 × M6	4 × M6
	30°	30°	30°	30°	30°
	—	—	15°	—	15°
	25 × 37	30 × 47	30 × 47	38 × 60	38 × 60
	60	112	110	230	225
	x	x	x	x	x

High Performance Tool **enz golden jet®**

	Anschlussgewinde ["]		Frontstrahl		Gewicht [g]
	Anwendungsbereich [mm]		Strahlwinkel hinten		Recycling
	min. l/min bei 100 bar		Strahlwinkel vorne		
	Schubstrahl		Masse [mm]		

# Kanalreinigungsdüsen

## Kanalreinigungsdüsen 1" - 1 1/4"



	<b>30.100</b>	<b>35.100</b>	<b>30.100SP20</b>	<b>30.125</b>
	1	1		1 1/4
	150 - 350	150 - 350		200 - 400
	120	120		200
	8 × M8	8 × M8		8 × M8
	1 × M8	4 × M8		1 × M8
	30°	30°	20°	30°
	—	15°		—
	60 × 83	60 × 83		68 × 105
	750	750		1370
	x	x		x

	Anschlussgewinde ["]		Frontstrahl		Gewicht [g]
	Anwendungsbereich [mm]		Strahlwinkel hinten		Recycling
	min. l/min bei 100 bar		Strahlwinkel vorne		
	Schubstrahl		Masse [mm]		