


Zubehör für Spritzpistolen















Drehgelenk

0018.050 für Spritzpistolen  1/2






Pistolendüse

08.0501	mit Keramik M10 rund	 1/2	 SW 27
08.0502	mit Keramik M10 flach	 1/2	 SW 27
08.0751	mit Keramik M10 rund	 3/4	 SW 36
08.0752	mit Keramik M10 flach	 3/4	 SW 36
08.1001	mit Keramik M10 rund	 1	 SW 46
08.1002	mit Keramik M10 flach	 1	 SW 46

Werkzeugkoffer

Diese kompakten Koffer sind leer und werden nach Kundenwünschen und -bedürfnissen ausgestattet. Damit lassen sich die Werkzeuge sehr schonend auf Reinigungsfahrzeugen mitführen und lagern. Ausserdem kann die Materialkontrolle auf einen Blick durchgeführt werden. Die Koffer sind beständig gegen Wärme, Kälte und Schläge. Ohne Werkzeuge.




	09.001028	09.001	09.003	09.004
	1/4	1/2	3/4	1
	247 × 183 × 40	247 × 183 × 40	336 × 248 × 100	437 × 330 × 115
	253 × 205 × 60	253 × 205 × 60	342 × 264 × 124	454 × 354 × 135





Sonstiges Zubehör



Umlenkrolle Unterkante

90 gegen unnötigen Abrieb am Hochdruckschlauch; Zwingenelement ist stufenlos verstellbar; optional gibt es Verlängerungen; Standardlänge: 4000 mm  4000

High Performance Tool 

	Anschlussgewinde ["]		innen: Länge × Breite × Höhe [mm]	L	Länge [mm]
	Schlüsselweite		ausser: Länge × Breite × Höhe [mm]		

**Zwingenelement**

0090.03 für 90

**Banane miniature**

91M Umlenkgerät für Kamerakabel und Hochdruckschlauch Ø ab 150

**Banane klein**

91 Umlenkgerät für Kamerakabel und Hochdruckschlauch Ø ab 200

**Banane mittel**

91A Umlenkgerät für Kamerakabel und Hochdruckschlauch Ø ab 200

**Gelenkbanane aus Chromstahl, klein**

91.05M für 1/2" and 3/4" Schläuche Ø ab 85

**Gelenkbanane aus Chromstahl**


91.05 Ø ab 150

**Gelenkbanane aus Chromstahl**

91.07 Ø ab 150

**Schutzschlauch**

92 aus Kunststoff – nur für Plastik-Schlauch geeignet ØxL 75 (innen) x 900

**Umlenkgerät Schachtoberkante**

93 zur schonenden Führung des Hochdruckschlauches Ø 450 - 800

	Anschlussgewinde ["]		Masse [mm]		
	Anwendungsbereich		Gewicht [g]		



Seilklemme zu Umlenkergerät Schachtoberkante

93.7



Käfig

00100.1004RA ohne Düse

1 1/4 - 1

400 - 1000

\times L 380 \times 550

5400

00100.1004RB ohne Düse

1 1/4 - 1 1/4

400 - 1000

\times L 380 \times 550

5400



Steckschlüssel

C104 3.5 mm: für M4-Einsätze

C101 5.0 mm: für M6-Einsätze

C103 7.0 mm: für M8-Einsätze

C131 10 mm: für M10-Einsätze



Schraubensicherung niedrigfest

C193 Loctite® 222



Schraubensicherung mittelfest

C192 Loctite® 243



Schraubensicherung hochfest

C109 Loctite® 638


	Anschlussgewinde ["]		min. l/min bei 100 bar	\times L	Masse [mm]
	Anwendungsbereich [mm]		Maximaldruck [bar]		



Rotierdüse HRH/HRV

02.040HV

 1/2

 70 - 150

 82

 250



Zugteil – für grosse Schlauchlängen als Zwischenzugdüse

30.100Z


 1 - 1

 50

 90

 250

30.125Z


 1 1/4 - 1 1/4

 60

 90

 250

30.125100Z

 1 1/4 - 1

 60

 95

 250



Konservierungsspray

C191






schützt und reinigt Kanalreini-
gungswerkzeuge



Düsenberechnungsprogramm

JetCalc

Berechnungen von Vollkeramik-
Einsätzen, Druckverlust etc.

	Anschlussgewinde ["]		min. l/min bei 100 bar		Masse [mm]
	Anwendungsbereich [mm]		Maximaldruck [bar]		